

AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. SCI-PA – SCIOGEX



Agitador magnético digital LED de tamaño pequeño, alto rendimiento y máxima economía, plataforma de plástico y control digital. No se recomienda para mezclar líquidos corrosivos ya que la placa está hecha de plástico ABS.

- Pantalla LED fácil de leer
- Plataforma de plástico ABS de 135 mm. de diámetro resistente a la corrosión
- Velocidad de agitación regulable de 100 hasta 1500 rpm con control en display digital LED
- Capacidad de agitación hasta 3 litros de líquidos con viscosidad similar al agua
- Control de velocidad electrónico para una velocidad constante incluso durante los cambios en la carga
- Alta adherencia magnética
- Puede trabajar en régimen continuo
- Manual de operación
- ISO 9001

Especificaciones

- Temperatura máx.: 280°C
- Rango de velocidad: 100 – 1500 rpm
- Pantalla: LED
- Capacidad de agitación: 3L (con viscosidad similar al agua)
- Diámetro plataforma: 135 mm
- Material plato: ABS
- Barra magnética máx.: 50 mm
- Dimensiones (W x D x H): 150 x 260 x 80 mm
- Peso: 1.8 Kg
- Alimentación eléctrica: 200V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: 5 - 40°C
- Humedad relativa permitido: 80% RH
- Clase de protección según DIN EN60529: IP42