

AUTOCLAVE VERTICAL AUTOMÁTICA DIGITAL 75LTS. – MOD. 75F – BELLTRONIC



Los esterilizadores de vapor de presión vertical se fabrican con sistema de calefacción, sistema controlado por microordenador, sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión, que son confiables para los efectos de esterilización, convenientes de operación y conservación de energía. Son equipos ideales para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tejidos, vasos, medios de cultivo, etc.

Características

- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Apertura de estructura tipo de rueda de mano de apertura rápida.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Pantalla LCD de estado de trabajo, tecla de tipo táctil.
- Descarga automática del aire frío y descarga automática del vapor después de la esterilización.
- Protección automática contra sobre temperatura y sobrepresión.
- Protección segura del agua que falta.
- Sello de tipo autoinflable.
- Apagado automático con un pitido que recuerda después de la esterilización.
- Fácil de operar, seguro y confiable.
- Con sistema de secado.
- Liberación de aire de refrigeración, esterilización, sincronización, liberación de aire, sincronización, alarma.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad /Volumen: 75 Litros
- Tamaño de la cámara (mm): Ø 400 x 600 mm 75l
- Presión laboral: 0.22Mpa
- Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C
- Humedad relativa: ≤ 85% RH
- Temperatura de trabajo máx.: 134°C
- Presión máxima de trabajo: 0.22Mpa
- Promedio de calor: ≤ ± 1 °C
- Rango de temporizador: 0-99 min /0-99 horas /59 min
- Rango de ajuste de temperatura: 105°C - 134°C
- Material: Acero inoxidable
- Fuente de alimentación: AC220V / 50Hz
- Consumo de energía: 4.5KW
- Dimensiones exteriores: 560 x 560 x 1120 mm (L×W×H)
- Dimensiones embalaje: 650 x 630 x 1280 mm (L×W×H)
- Peso Bruto: 100 Kg.
- Peso Neto: 80 Kg.

