

**ESTUFA INCUBACIÓN DIGITAL CAPACIDAD 50L
MOD. BJPX-H50 – BIOBASE**



Características Generales

Estufa incubación controlada, digital Microprocesada PID convección natural del aire con programación digital. Controla a través de su micro computador múltiple funciones de temperatura. Compensa de forma automática los cambios de temperatura después de repetidas aperturas de puertas o del aumento / disminución del contenido interno. Puerta interior magnética de vidrio para inspección sin tener que afectar su contenido. Interior completamente en Acero Inoxidable AISI 304 brillante. Controlador inteligente de temperatura está conformado de 30 secciones o etapas. Contiene además función de auto diagnóstico, sensor de fallas, alarmas de puerta abierta y fallas.

Características Técnicas

- Rango de Temperatura: 5°C a +65°C
- Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Rango de tiempo: 1 – 9999 min
- Capacidad: 50 litros
- Estantes: 2 ajustables

- Alarma: Alarma de temperatura alta; audible y visible.
- Material interior: Acero Inoxidable AISI 304 espejo
- Circulación del Aire: Convección natural
- Dimensiones interiores en mm: 350 (ancho) x 350 (fondo) x 410 (alto)
- Dimensiones exteriores en mm: 510 (ancho) x 520 (fondo) x 800 (alto)
- Dimensiones embalaje en mm: 600 (ancho) x 610 (fondo) x 850 (alto)
- Peso Bruto: 55 Kg
- Potencia: 210 W
- Conexión eléctrica: 220V/50 Hz

